



オーエスジーのタッピングスプレー

タッピング ジェルスプレー

Pro

一般鋼からステンレス鋼まで各種金属加工に対応



液だれしにくいジェルタイプ

少量で十分な潤滑性が得られ経済的

エアーで簡単に除去可能*

*完全な油分の除去には脱脂が必要です

環境にやさしい

塩素フリータイプ




折り畳みが可能な2wayノズル

スプレーノズルがなくなる

用途に合わせて噴射方法の切り替えが可能



ノズルをたてて
ピンポイント噴射



ノズルをたたんで
ワイド噴射



被削材対応表

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼			ステンレス鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	銅	黄銅	黄銅鋳物	青銅	アルミ圧延材	アルミ合金鋳物	マグネシウム合金鋳物	亜鉛合金鋳物	チタン合金	NI基合金
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○*	○*	×	○*	○	○

*加工後、直ちに脱脂ができる場合に使用できます。加工物に変色する可能性があります。

オーエスジー株式会社